

## Лакокрасочные продукты в аэрозольных баллонах

SPRAY – это линейка высококачественных продуктов в очень удобных для нанесения аэрозольных баллончиках. Рецептуры товаров были разработаны и проверены в Лаборатории исследований и развития компании NOVOL. Продукты линейки SPRAY предназначены как для профессионального использования так и для автомаляров-любителей. Удобство применения заключается в том, что не требуется использование пистолета и компрессора. Очень короткое время высыхания позволяет сократить время ремонта. Кроме того, сопло типа FAN позволяет получить факел распыления со свойствами нанесения как из сопла покрасочного пистолета.


### ANTIGRAVEL АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Продукт, создающий очень сильный эластичный слой, с мелкозернистой структурой, стойкий к ударам камней. Защищает от вредного воздействия бензина, масел, воды и соли. Имеет также звукопоглощающие и шумоизоляционные свойства. Базируется на синтетических смолах, не содержит асфальтов и битума, покрывается любыми акриловыми лаками и базовыми эмалями.

Цвет:    VOC II/B/e допустим. = 840 г/л  
VOC < 580 г/л **VOC OK**



Номер артикула	Объем	Количество шт. в упаковке
34202 (серый)	500 мл	6
34212 (белый)	500 мл	6
34222 (черный)	500 мл	6




### BITUMEN АНТИГРВИЙ БИТУМНЫЙ

Продукт, создающий эластичное покрытие, устойчивое к атмосферным условиям, слабым основаниям и кислотам, а также ударам камней. Обладает звукопоглощающими и вибропоглощающими свойствами. Это однокомпонентный быстросохнущий продукт, с очень хорошими укрывающими свойствами.

Цвет: бесцветный VOC II/B/e допустим. = 840 г/л  
VOC < 540 г/л **VOC OK**



Номер артикула	Объем	Количество шт. в упаковке
90397	500 мл	6



### ACRYLIC TOPCOAT ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ

Быстросохнущая акриловая эмаль с очень хорошими укрывными свойствами и мелкозернистой структурой, имитирующей гластмассу, предназначенная для покраски металлических, алюминиевых, деревянных поверхностей, старых лаковых покрытий и ламинатов из полипропилена.

Цвет мат, полумат и глянец:   VOC II/B/e допустим. = 840 г/л  
VOC < 715 г/л **VOC OK**



Номер артикула	Объем	Количество шт. в упаковке
34302 (белый глянец)	500 мл	6
34302 (серый глянец)	500 мл	6
34352 (черный мат)	500 мл	6
34342 (серый сплешевый)	500 мл	6



### CLEARCOAT БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК

Однокомпонентный термопластичный продукт, отличающийся очень хорошей растекаемостью и легкостью полировки. Идеально подходит для мелкого ремонта. Продукт доступен в версии блеск и мат.

Цвет: бесцветный VOC II/B/e допустим. = 840 г/л  
VOC < 670 г/л **VOC OK**



Номер артикула	Объем	Количество шт. в упаковке
34002	500 мл	6
90406 (мат)	500 мл	6



### WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ

Быстросохнущая акриловая эмаль для реставрации и ремонта дисков из стали, легких металлов, а также колпаков из пластика. Эмаль имеет очень хорошие укрывные свойства, стабильный блеск, устойчивость к воде, бензину и атмосферным условиям. Дает возможность получить эффект металла (алюминия) на вышеуказанных поверхностях. Для повышения устойчивости рекомендуется покрывать бесцветным лаком.

Цвет:    VOC II/B/e допустим. = 840 г/л  
VOC < 690 г/л **VOC OK**



Номер артикула	Объем	Количество шт. в упаковке
34102 (серебристый)	500 мл	6
34112 (стальной)	500 мл	6
34122 (черный мат)	500 мл	6
34132 (черный)	500 мл	6




### CAVITY WAX СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАКРЫТЫХ ПРОФИЛЕЙ

Средство по уходу (консервант) на базе воска для антикоррозийной защиты закрытых профилей в кузове транспортного средства. Стойкое к влиянию атмосферных факторов, а также слабым щелочей и кислот. Имеет хорошие проникающие свойства (проникание в глубину профиля), создает эластичное герметичное покрытие, защищающее от воздействия воды и соли. В комплекте предусмотрена насадка, дающая возможность введения средства по уходу (консерванта) через технологические отверстия к труднодоступным местам внутри закрытых профилей.

Цвет: бесцветный VOC II/B/e допустим. = 840 г/л  
VOC < 570 г/л **VOC OK**



Номер артикула	Объем	Количество шт. в упаковке
34012	500 мл	6




### PLASTIC PRIMER ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТМАСС

Быстросохнущее подгрунтовочное средство, улучшающее адгезию акриловых грунтов, акриловых и полиуретановых лаков для разных оснований (сталь, сталь оцинкованная), прежде всего для гластмасс (также полипропилен и его смесей).

Цвет: бесцветный VOC II/B/e допустим. = 840 г/л  
VOC < 710 г/л **VOC OK**



Номер артикула	Объем	Количество шт. в упаковке
34482	500 мл	6



### ACRYLIC PRIMER АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Однокомпонентный заполняющий акриловый грунт, предназначенный прежде всего для выравнивания шпательных поверхностей и старых лаковых покрытий. Идеальный для местного ремонта. Главным качеством этого грунта является очень короткое время высыхания, что дает возможность быстрого ремонта.

Цвет:   VOC II/B/e допустим. = 840 г/л  
VOC < 640 г/л **VOC OK**



Номер артикула	Объем	Количество шт. в упаковке
34402 (серый)	500 мл	6
34412 (черный)	500 мл	6




### EPOXY PRIMER ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

Антикоррозийный эпоксидный грунт в аэрозоле. Применяется в местах шлифованных до металла в качестве первичного грунта, перед нанесением акриловых наполнителей или базовых эмалей.

Цвет:  VOC II/B/e допустим. = 850 г/л  
VOC < 690 г/л **VOC OK**



Номер артикула	Объем	Количество шт. в упаковке
91411	500 мл	6




### CONTROL SPRAY ПРОЯВНОЕ ПОКРЫТИЕ

Быстросохнущее проявочное покрытие создает на поверхности тонкий слой, благодаря которому во время обработки легко проявить все неровности и царапины от шлифования. Также даёт возможность корректировки мест, требующих последующей обработки. Правильная оценка состояния подготовки отшлифованной поверхности гарантирует высокое качество проведенного ремонта.

Цвет:  VOC II/B/e допустим. = 840 г/л  
VOC < 740 г/л **VOC OK**



Номер артикула	Объем	Количество шт. в упаковке
34022	500 мл	6




### STRUCTURE TOPCOAT ЭМАЛЬ СТРУКТУРНАЯ

Быстросохнущая декоративная акриловая эмаль с очень хорошими укрывными характеристиками и мелкозернистой структурой, имитирующей пластмассу, предназначенная для покраски металлических, алюминиевых, деревянных поверхностей, старых лаковых покрытий и ламинатов из полипропилена.

Цвет:   VOC II/B/e допустим. = 840 г/л  
VOC < 680 г/л **VOC OK**



Номер артикула	Объем	Количество шт. в упаковке
34502 (серый)	500 мл	6
34512 (темно-серый)	500 мл	6



## дополнительные материалы

### NOVOL

#### PROFESSIONAL

- PLUS 780 – очиститель силикона, н-р арт.: 39042
- PLUS 800 – первичный очиститель, н-р арт.: 39022
- BUMPER FIX – шпатлёвка для пластмасс, н-р арт.: 1171
- SOFT PLUS – шпатлёвка многофункциональная, н-р арт.: 1245
- FINISH – шпатлёвка отделочная, н-р арт.: 1120

### SPECTRAL

#### COLON TECHNOLOGY

- Spectral EXTRA 895 – разбавитель для переходов, н-р арт.: 89032

### Quattro

#### Нановосы NOVOL

- абразивное полотно: > Ultra Fein (серый), н-р арт.: 39526  
> Very Fein (красный), н-р арт.: 39529
- шлифовальный брусок: > тип А, н-р арт.: 62802  
> тип Е, н-р арт.: 62902
- салфетка из микрофибры: > синяя, н-р арт.: 61012  
> зеленая, н-р арт.: 90440

### NOVOL

#### NON-PAINT

- пылепоглощающая салфетка, н-р арт.: 39540
- маскировочные материалы:
  - > бумага для оклеивания: 40 г, 30 см x 280 м, н-р арт.: 39300  
40 г, 60 см x 280 м, н-р арт.: 39301  
40 г, 90 см x 280 м, н-р арт.: 39302  
40 г, 120 см x 280 м, н-р арт.: 39303  
45 г, 30 см x 280 м, н-р арт.: 39310  
45 г, 60 см x 280 м, н-р арт.: 39311  
45 г, 90 см x 280 м, н-р арт.: 39312  
45 г, 120 см x 280 м, н-р арт.: 39313  
50 г, 90 см x 280 м, н-р арт.: 90671
  - > защитная пленка: ERG, 4 м x 5 м, н-р арт.: 39398  
NOVOL STANDARD, 4 м x 5 м, н-р арт.: 39397  
NOVOL PREMIUM, 4 м x 7 м, н-р арт.: 39388  
маскировочная NOVOL на рулоне, 4 м x 150 м, н-р арт.: 90368  
NOVOL ширина 19 мм, длина 50 м, н-р арт.: 39215  
NOVOL ширина 25 мм, длина 50 м, н-р арт.: 39216  
NOVOL ширина 30 мм, длина 50 м, н-р арт.: 39217  
NOVOL ширина 38 мм, длина 50 м, н-р арт.: 39218  
NOVOL ширина 48 мм, длина 50 м, н-р арт.: 39219
- пластмассовый шпатель, номер артикула: 39715
- бумажное полотенце, номер артикула: 39510

### PAINT REMOVER УДАЛИТЕЛЬ КРАСКИ

Продукт предназначен для устранения большинства красок и других лакокрасочных покрытий с различных поверхностей (например, металла, камня, древесины, стекла, асфальта и бетона). Действие состоит в эффективном и быстром проникновении в покрытие, ослаблении связей между покрытием и поверхностью, что позволяет с легкостью устранить старый лакокрасочный материал.

Цвет: бесцветный VOC II/B/e допустим. = 850 г/л  
VOC < 449 г/л **VOC OK**



Номер артикула	Объем	Количество шт. в упаковке
34002	500 мл	6




### ALU - ZINC АЛЮЦИНК

Предназначен для создания декоративного эффекта с отличными антикоррозионными свойствами. Образует покрытие серебристого цвета устойчивое к атмосферным условиям. Позволяет сваривать места покрытые этим составом при температуре не более 250°C.

Цвет:  VOC II/B/e допустим. = 840 г/л  
VOC < 550 г/л **VOC OK**



Номер артикула	Объем	Количество шт. в упаковке
90397	400 мл	6



### ZINC ЦИНК

Предназначен для обработки внутренних частей свариваемых кузовных элементов. Благодаря высокому содержанию цинка, продукт обладает прекрасными антикоррозионными свойствами. Устойчив к температуре до 350°C.

Цвет:  VOC II/B/e допустим. = 850 г/л  
VOC < 650 г/л **VOC OK**



Номер артикула	Объем	Количество шт. в упаковке
90407	400 мл	6



Внимание! После использования очистить сопло. С этой целью перевернуть емкость и распылять в течение 5 сек, пока не перестанет поступать продукт. Баллон имеет сопло FAN, создающее факел напыления схожий с факелом из сопла покрасочного пистолета.



### NOVOL

#### spray

Изготовитель: NOVOL Sp. z o.o., PL 62-052 Komorniki, ul. Zabikowska 7 /9, tel. +48 61 810 98 00  
Импортер в РФ: ООО "НОВОЛ РУС", Ленинградская область, г. Гатчина, Индустриальная улица, 31 тел/факс: +7 (812) 331-40-01

vk.com/novol\_rus  
instagram.com/novolrus  
facebook.com/novolrus



novol.com/ru